

Ultra-flo[®] LRO-100

中水处理系统



LRO-100 系统包括：

- ❖ 6 根 RO 膜
- ❖ 不锈钢膜管
- ❖ 3 支微孔过滤器
- ❖ 进水泵
- ❖ 高压泵
- ❖ 2 支流量计
- ❖ 4 支压力表
- ❖ 储水桶
- ❖ 不锈钢框架
- ❖ 全套系统管路配置
- ❖ 阀门和接口配件
- ❖ 控制面板

- 去除细菌，病毒，悬浮物，色度，硬度，异味和多数盐分
- 标准化设计，降低了整个系统成本

操作参数

| | |
|-----------|-------------------------|
| 膜类型 | : 反渗透 |
| 尺寸(L×B×H) | : 3.59m x 0.95m x 1.63m |
| 操作压力 | : 14 – 18 Bar |
| 回收率 | : ≤ 50 % |
| 功率 | : 415 V, 50 Hz, 三相 |
| 电耗 | : 5.1kWhr |
| 进水TDS | : < 4000 ppm |
| 出水 TDS | : < 300 ppm |
| 出水量 | : 4 m ³ /hr |



Ultra-Flo Pte Ltd
452 Tagore Industrial Avenue
Singapore 787823
Tel: +65 6457 7533
Fax: +65 6457 7517